



TERMINAL KIT

T12848

25 pcs TERMINAL KIT WITH TOOL

Pcs Pz	Type Tipo	Gauge Calibre	Size Perno	Color	Item# Artículo#
3	Ring / Anillo	22-18 AWG	#6	Red / Rojo	TRP-R6
3	Ring / Anillo	16-14 AWG	#10	Blue / Azul	TRP-B10
3	Spade / Pala	22-18 AWG	#8	Red / Rojo	TSP-R8
3	Spade / Pala	16-14 AWG	#10	Blue/ Azul	TSP-B10
3	Butt Splice Conexión de empalme	22-18 AWG	N/A	Red / Rojo	TBP-R
3	Butt Splice Conexión de empalme	16-14 AWG	N/A	Blue / Azul	TBP-B
3	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	22-18 AWG	.25"	Red / Rojo	TFDP-R25
3	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	16-14 AWG	.25"	Blue / Azul	TFDP-B25
1	8" Crimping tool	N/A	N/A	N/A	CCT-01A

Installation Instructions:

1. Strip wire insulation 1/4".
2. Insert stripped wire into terminal.
3. Crimp tightly using crimping tool.

Instrucciones de instalación:

1. Pele 6.24mm del aislamiento del cable.
2. Inserte el cable pelado en al terminal.
3. Sujete firmemente con la herramienta de engarzado.

Max: 75°C (167°F)

Stranded copper wire only. 600V max.,
Solo para cables cobre trenzados. 600 V máx.

**premium.
industrial.
products.**